



Malliston keskimmäinen TSR WH30 lämmitin varustetaan kestävällä tekstiilihupulla, jonka avulla lämmin ilma saadaan jaettua tasaisesti 360° lämmittimen ympärille 600m2 alueelle.

Lämmitin liitetään lämmönvaihtimen avulla kaukolämpöverkkoon.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Kevytrakenteinen ja korroosionkestävä TSR WH 30 lämmitin on valmistettu jauhemaalatusta sinkitystä teräksestä. Lämmittimien suunnittelussa on otettu käyttäjien toiveet tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on yksinkertaista ja lämmittimiin sopivat vakiomalliset suodattimet. Lämmittimissä on varmatoiminen manuaalinen käyttöliittymä.
- ▶ TSR WH lämmittimet valmistetaan Suomessa ja varaosasaatavuus on hyvä.
- ▶ Vesikiertoiset lämmittimet sopivat erilaisiin väliaikaisiin tarpeisiin mm. uudisrakennus- ja saneeraustyömaille.
- ▶

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	1030601030	Äänitaso	65 dB (A)
Jännite	230 V	Paino	65,5 kg
Nimellisvirta	2,2 A	Mitat (K x L x P)	1000 x 500 x 650 mm
Lämmitysteho	30 kW	Suojausluokka	IP44
Ilmavirta	2300 m3/h	Liittimet	2 x Camlock 25mm

KUVAT

