

Hitsausgeneraattori, jota voidaan käyttää myös virtalähteenä muille laitteille.



## TEKNISET TIEDOT

|                                   |                        |                               |                         |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                 | E141018                | <b>Nimellisvirta</b>          | 11.5/13.0               |
| <b>Mitat (P x L x K)</b>          | 945 x 570 x 640 mm     | <b>Tehokerroin</b>            | 0,8/0,9                 |
| <b>Paino</b>                      | 145 kg                 | <b>Rakenne</b>                | 2 sylinteri 4-tahti OHV |
| <b>Hitsaustehon säätöalue</b>     | 30 - 300 A             | <b>Kuutiotilavuus</b>         | 688 m3                  |
| <b>Min. / Max. hitsausjännite</b> | 21,2 / 32,0 V          | <b>Polttoaine</b>             | Bensiini                |
| <b>Max. ulostulo (kVA/KW)</b>     | 1~3.3/3.0<br>3~8,8/7,0 | <b>Kulutus 75 % kuormalla</b> | 4,3 l / 3,7 h           |
| <b>Jatkuva ulostulo (kVA/KW)</b>  | 1~3.0/2.7<br>3~8.0/6.4 | <b>Äänitehotaso LWA</b>       | 98 dB(A)                |
| <b>Nimellisjännite</b>            | 400/230                |                               |                         |