



22,0 / 20,0kVA ENDRESS Professional GT Line -sarjan generaattori sähkökäynnistyksellä

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E230033	Kulutus 75%: n kuormituksella	7,5l
Max. ulostulo	22,0 / 19,8 kVA/kW	Ajoaika 75%: n kuormituksella	4,6h
Jatkuva teho	20,0 / 18,0 kVA/kW	Käynnistysjärjestelmä	Akkuavusteinen sähkökäynnistys
Nimellisjännite	400 V	Äänitehotaso LWA	104 db(A)
Nimellisvirta	29,0 A	Äänenpainetaso LPA (7m)	79 db(A)
Tehokerroin	0,8 cos φ	Paino (kg) n.	230 kg
Taajuus	50 Hz	Mitat P x L x K	1100 x 700 x 890 mm
Suojausluokka	23 IP	Iskunkestävät pistorasiat	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
Malli	Briggs and Stratton	Mahdolliset sovellukset	400 V
Tyyppi	Kaksisylinterinen nelitahtinen	Elektroniset laitteet (asti)	15700 W
Kuutiotilavuus	993 cm ³	Elektroniset työkalut (asti)	6200 W
Teho 3000 rpm	21,0 kW	Puutarhatyökalut (asti)	6500 W
Polttoaine	Bensiini	Hitsausvälineet (asti)	6,0 ø
Tankin tilavuus	35l		