



8,3 / 7,0kVA ENDRESS Professional GT Line -sarjan generaattori

## TEKNISET TIEDOT

|                                            |                                                            |                                       |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                          | E112305                                                    | <b>Märkström</b>                      | 10,1 A       |
| <b>Malli</b>                               | Honda GX390                                                | <b>Polttoaine</b>                     | Bensiini     |
| <b>Mitat P x L x K mm</b>                  | 800 x 538 x 576 mm                                         | <b>Trädgårdsredskap</b>               | 2800 W       |
| <b>Paino (kg) n.</b>                       | 86 kg                                                      | <b>Suojausluokka</b>                  | 23 IP        |
| <b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b> | 14h                                                        | <b>Säiliön tilavuus [l]</b>           | 30 l         |
| <b>Iskunkestävät pistorasiat</b>           | 1 x 230 V/16 A 1 x<br>CEE 230 V/32 A 1 X<br>CEE 400 V/16 A | <b>Taajuus [Hz]</b>                   | 50 Hz        |
| <b>Jatkuva teho</b>                        | 7,0 / 5,6 kVA/kW                                           | <b>Effekt vid 3000 r/min</b>          | 6,4 kW       |
| <b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>        | 2,1l                                                       | <b>Tehokerroin (Cos theta)</b>        | 0,8 cos φ    |
| <b>Kuutiutilavuus</b>                      | 389 cm <sup>3</sup>                                        | <b>Vaihtovirtageneraattorin malli</b> | Synkron      |
| <b>Käynnistysjärjestelmä</b>               | Drag                                                       | <b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>  | 72 db(A)     |
| <b>Mahdollisia käyttökohteita</b>          | 400 V                                                      | <b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>         | 97 db(A)     |
| <b>Max. Effekt [LTP] kVA/kW</b>            | 8,3 / 6,6 kVA/kW                                           | <b>Elektroniset työkalut (asti)</b>   | 3700 W       |
| <b>Motortyp</b>                            | Encylindrig 4 takt                                         | <b>Elektroniset laitteet (asti)</b>   | 5500 W       |
| <b>Spänning</b>                            | 400 V                                                      | <b>Hitsausvälineet (asti)</b>         | 3,25 mm dia. |