

6,0 / 4,9kVA ENDRESS DIESEL Silent Line -generaattori sähkökäynnistyksellä



## TEKNISET TIEDOT

|                                            |                                                            |                                           |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Tuotekoodi</b>                          | E122009                                                    | <b>Nimellisjännite V</b>                  | 230 V     |
| <b>Malli</b>                               | YANMAR L 100                                               | <b>Nimellisvirta A</b>                    | 21,3 A    |
| <b>Mitat P x L x K mm</b>                  | 945 x 595 x 825 mm                                         | <b>Polttoaine</b>                         | Diesel    |
| <b>Paino (kg) n.</b>                       | 186kg                                                      | <b>Suojausluokka</b>                      | 23 IP     |
| <b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b> | 18,5h                                                      | <b>Säiliön tilavuus [l]</b>               | 24l       |
| <b>Iskunkestävät pistorasiat</b>           | 1 x 230 V/16 A 1 x<br>CEE 230 V/16 A 1 X<br>CEE 230 V/32 A | <b>Taajuus Hz</b>                         | 50 Hz     |
| <b>Jatkuva teho</b>                        | 4,9 / 4,4 kVA/kW                                           | <b>Teho 3000 r/min nopeudella kW</b>      | 5,7 kW    |
| <b>Kompressorit ja pumput enint.</b>       | 2200 W                                                     | <b>Tehokerroin (Cos theta)</b>            | 0,9 cos φ |
| <b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>        | 1,3l                                                       | <b>Vaihtovirtageneraattorin malli</b>     | Duplex    |
| <b>Kuutiutilavuus</b>                      | 435 cm <sup>3</sup>                                        | <b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>      | 68 db(A)  |
| <b>Käynnistysjärjestelmä</b>               | Akkuavusteinen<br>sähkökäynnistys                          | <b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>             | 93 db(A)  |
| <b>Mahdollisia käyttökohteita</b>          | 230 V                                                      | <b>Elektroniset laitteet (asti)</b>       | 4200 W    |
| <b>Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW</b>          | 6,0 / 5,4 kVA/kW                                           | <b>Työmaa- ja puutarhatyökalut (asti)</b> | 2800 W    |
| <b>Moottorin sylinteriluku ja tyyppi</b>   | Yksisylinterinen<br>nelitahtinen                           |                                           |           |