



D 475 on Gaard® mallisarjan suurempi uppopumppu "puhtaalle" vedelle. Se on tarkoitettu yleiseen vedonpoistoon ja pumpun läpi pääsevät pienet (Ø 5 mm) partikkelit eivät heikennä pumppaustehoa. Pumpun imukanava on suojattu sihdillä, joka estää suurempien roskien pääsyn pumppuun. Pumppu sopii luonnonveden poistoon mm. tulvavahinkoihin, kellareihin, pohjaveden ja sadeveden poistoon esimerkiksi rakennustyömailla ja kaivoksissa.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Gaard® mallisarjan pumpuissa on pitkä 15m pistotulpallinen liitosjohto, jonka ansioista tyhjennettävään kuoppaan ei tarvitse heittää ylimääräisiä jatkojohtoja. Runko on tukevaa metallia, joten pumppu on erittäin kestävä. Pumput kytketään aina vikavirtasuojattuun pistorasiaan. Huomaa, että pumppuja ei voi käyttää tyhjänä pitkiä aikoja!
- ▶ Pumpun poistoyhde on suunniteltu suomalaisiin oloihin ja käyttötapoihin. Gaard® mallisarjan pumput ovat kaikki varusteltu kynsiliittimellä, jotta asiakkaat voivat käyttää pumpun kanssa omia jo olemassa olevia letkuja. 2" kynsiliitin on tuotu kiinteällä, teräsvahvistetulla letkulla n. 20cm irti pumpun poistoyhteestä ja on tämän takia miellyttävä kytkeä kiinni letkuihin ilman, että pumpun runko hidastaa kytkemistä.
- ▶ D475 uppopumpun tuotto on 475 l/min ja nostokyky 17m. D-sarjan uppopumpuissa pohjassa on lautanen ja imu tapahtuu sivuilta liian suurien partikkeleiden estävän verkon kautta.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	9500002	Akselin pyörimisnopeus	2860 r/min
Paino	20,7 kg	Poistoyhde	2" kynsiliitin
Mitat (K x L x S)	460 x 240 x 174 mm	Suurin raekoko	5 mm
Tuotto	475 l/min	Liitosjohto	15m H07 3×1,5mm2
Syöttöteho	1,1 kW	Suurin nostokorkeus	17m
Jännite	230V 50Hz		