



63/125A Ketjutettava kerroskeskus, johon syöttö kiinteästi kaapelilla. Näin kerrosten välille voidaan kaapelista mitata sopivan pituiset "tampit" (jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää).

Keskus on varustettu vaihtoliittimin. Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla.

Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle.

Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19394	Paino	14 kg
Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Syöttösulake	max. 125 A	Malli	Mini63/8121-12-K
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Tilausnumero	S19394
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA		

PIIRIKAAVIO

