



Keskuksessa on mittarit, jotka seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta.

Vaihekohtainen mittari mittaa virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittari toimii merkkivalona, joka osoittaa, että vaiheelle tulee virtaa.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Vaihekohtaisen mittauksen ansiosta työmaalla voidaan seurata kuorman tasaista jakaantumista vaiheiden kesken, välttää vinokuormaa ja sitä kautta estää turhat vaiheiden ylikuormitukset ja sulakkeiden laukeamiset.
- ▶ Keskuksen kapea muoto on suunniteltu niin, että keskus vie mahdollisimman vähän tilaa työmaan käytävissä. Keskus on valmistettu 2mm pulverimaalatusta alumiinista ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo ripustaa seinälle ripustuslenkeistä.
- ▶ IMKK keskuksessa syöttö tapahtuu pistokytkimellä keskuksen pohjasta ja läpiketjutus seuraavaan kerrokseen keskuksen yläpäästä.
- ▶ Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000332/VM	Mitat (K x L x S)	95 x 30 x 22 cm
Nimellisvirta	63 A	Suojausluokitus	IP44
Nimellisjännite	400 V	Paino	13,4 kg
Vikavirtasuojaja	2 x 30mA, 1 x 300 mA	Malli	IMKK-HUB 63A/VM
Pistorasialähdöt	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 1 x 32A		