

Kovaan työmaakäyttöön valmistettu matalajännitteellä toimiva led-valaisin. Kevyt ja kestävä 48V MBerg® valaisin kytketään 48V Valmu valaistusmuuntajan taakse ja yhdessä nämä muodostavat erittäin turvallisen ja luotettavan valaistusjärjestelmän. Runkolinjaan kytkentä tehdään yleensä lattaliittimillä tai Winsta-liittimillä. Valaisimen sydän on oman suunnittelua oleva led-moduuli, jonka komponentit ovat pieniä ja kevyitä, joten ne eivät repeydy irti tai rikkoonnu kovankaan iskun seurauksena. Valaisimessa on vahva ja hyvä ripustuskoukku, josta valaisin voidaan ripustaa roikkumaan. Valaisin voidaan kiinnittää myös kahvan reijistä.

PÄÄOMINAISUUDET

- Vakiovärit sininen ja oranssi. Saatavilla myös asiakkaan omilla väreillä.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	48 VAC	**Liitoskaapeli**	1,5m 2×1 mm2 H05RN-F
Teho	21 W	**Paino**	0,7 kg
Valonlähde	LED-moduuli (monipiste)	**IP-luokka**	IP54
Valontuotto	2000 lm	**Käyttöikä**	50 000 h
Valon värilampötila	5000 K	**Takuu (vuotta)**	2 år

PIIRIKAAVIO



KUVAT





