



Helposti siirrettävä ja kevyt salkkumallinen keskus, jossa 230V ja 16A lähtöjä. 230V pistorasiat on jaettu tasaisesti kaikille kolmelle vaiheelle. Sähkön syöttö keskukseen 16A pistotulpan kautta. Keskuksessa on laadukkaat komponentit kuten Bals pistorasiat ja Schneiderin vikavirtasuojat, jota on sijoitettu kirkkaan kannen alle suojaan. Kestävästä ABS materiaalista valmistettu keskus on helppo ripustaa seinälle ja nostaa kantokahvastaan.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |                          |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Tuotekoodi</b>           | 5000342           | <b>Paino</b>             | 4,05 kg         |
| <b>Nimellisvirta</b>        | 16 A              | <b>Mitat (L x K x S)</b> | 37 x 43 x 13 cm |
| <b>Nimellisjännite</b>      | 400 V             | <b>Kotelointiluokka</b>  | IP44            |
| <b>Pistorasialähdöt</b>     | 6 x 230V, 3 x 16A | <b>Materiaali</b>        | ABS             |
| <b>Syöttö</b>               | 16 A              | <b>Malli</b>             | TAS16/S         |
| <b>Vikavirtasuojakytkin</b> | 40 A 30 mA        | <b>Hyväksynät</b>        | CE              |