



Helposti siirrettävä ja kevyt salkkumallinen keskus, jossa 230V ja 16A lähtöjä. 230V pistorasiat on jaettu tasaisesti kaikille kolmelle vaiheelle. Sähkön syöttö keskukseen 16A pistotulpan kautta. Keskuksessa on laadukkaat komponentit kuten Bals pistorasiat ja Schneiderin vikavirtasuojat, jota on sijoitettu kirkkaan kannen alle suojaan. Kestävästä ABS materiaalista valmistettu keskus on helppo ripustaa seinälle ja nostaa kantokahvastaan. Keskuksessa on vaihemittarit, jotka mittaavat jokaisen vaiheen jännitettä ja virtaa. Näin mahdollinen vinokuorma saadaan tasoitettua ennen kuin se aiheuttaa sulakkeiden laukeamisen ja sähkökatkoja työmaalle.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000342/VM
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	400 V
Pistorasialähdöt	6 x 230V, 3 x 16A
Syöttö	16 A
Vikavirtasuojakytkin	40 A 30 mA

Paino	4,05 kg
Mitat (L x K x S)	37 x 43 x 13 cm
Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	ABS
Malli	TAS16/S
Hyväksynät	CE

KUVAT

