



Helposti siirrettävä ja kevyt salkkumallinen keskus, jossa 230V, 16A ja 32A lähtöjä. 230V pistorasiat on jaettu tasaisesti kaikille kolmelle vaiheelle. Sähkön syöttö keskukseen 32A pistotulpan kautta. Keskuksessa on laadukkaat komponentit kuten Bals pistorasiat ja Schneiderin vikavirtasuojat, jotka on sijoitettu kirkkaan kannen alle suojaan.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Kestävästä ABS materiaalista valmistettu keskus on helppo ripustaa seinälle ja nostaa kantokahvastaan.
- ▶ Keskuksessa on vaihemittarit, jotka mittaavat jokaisen vaiheen jännitettä ja virtaa. Näin mahdollinen vaiheiden välinen vinokuorma saadaan tasoitettua ennen kuin se aiheuttaa sulakkeiden laukeamisen ja sähkökatkoja työmaalle.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000341/VM	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisvirta	32 A	Materiaali	ABS
Nimellisjännite	400 V	Malli	TAS32/S/VM
Pistorasialähdöt	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 1 x 32 A	Hyväksynät	CE
Vikavirtasuojakytkin	40 A 30mA		