



Kompaktiin koteloon rakennuttu vankka ja vahva kotimainen työmaan alakeskus rakennustyömaakäyttöön. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja ABS muovista ja se on saatavilla myös ilman putkikehikkoa.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>           | 5000327                 |
| <b>Nimellisvirta</b>        | 16A                     |
| <b>Nimellisjännite</b>      | 400A (50 Hz)            |
| <b>Pistorasialähdöt</b>     | 4 x 16A (230V), 2 x 16A |
| <b>Vikavirtasuojakytkin</b> | 40A 30mA                |
| <b>Sulakkeet</b>            | 2 x C16 1-P (auto)      |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Paino</b>             | 7,5 kg                 |
| <b>Mitat (L x S x K)</b> | 40 x 21 x 52cm         |
| <b>Kotelointiluokka</b>  | IP44                   |
| <b>Materiaali</b>        | Galvanized steel / ABS |
| <b>Malli</b>             | TAS16/1/K              |
| <b>Hyväksynät</b>        | CE                     |