



Suomessa kuumasinkitystä teräksestä valmistettu työmaan pääkeskus, jossa laadukkaat eurooppalaiset komponentit.

Keskuksessa on ulkoinen kotelo mittaukselle. Virtamuuntajat sisältyvät aina keskuksen toimitukseen. Keskusta voidaan siirtää pumppukärryllä, trukilla tai nosturilla.

## TEKNISET TIEDOT

|                                        |                                           |                          |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Tuotekoodi</b>                      | 50008994                                  | <b>Paino</b>             | 170 kg           |
| <b>Nimellisvirta</b>                   | 250A                                      | <b>Mitat (K x L x S)</b> | 210 x 120 x 80cm |
| <b>Nimellisjännite</b>                 | 400V                                      | <b>Kotelointiluokka</b>  | IP44             |
| <b>Varokelähdöt</b>                    | 2 x SLK 160                               | <b>Malli</b>             | TSR-MHUB 250A    |
| <b>Pistorasialähdöt</b>                | 3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | <b>Hyväksynät</b>        | CE               |
| <b>Vikavirtasuojakytkin</b>            | 30 mA / 300 mA                            | <b>STK num.</b>          | 34 158 07        |
| <b>Johdonsuojakatkaisijoiden määrä</b> | 9                                         |                          |                  |

## PIIRIKAAVIO

