

19.200 lumenin Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi 7m valomastoissa ja sopii suoraan valikoimamme Luxtower valomastoon. Säädettävällä sangalla varustettua led-valaisinta voidaan käyttää myös muissa mastoissa, nostureissa sekä kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisin on erittäin kevyt, vain 2,7 kg, ja sen tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi.

PÄÄOMINAISUUDET

- Mastovalaisin toimitetaan aina 0,5m liitosjohdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana. Kyseisillä liitimillä valaisin voidaan kytkeä suoraan Luxtower varaosavalaisimeksi. Pakkauksessa tulee aina myös mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.
- Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävää polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.
- TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.
- Varaosia on hyvin saatavilla Suomen varastoltamme.
-

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	60007401	**Värilämpötila**	5000K
Teho	120W	**Valoteho**	19.200lm
Valonlähde	Philips Lumileds 5050	**Suojausluokka**	IP65
Paino	2,7kg	**Käyttöikä**	50.000h
Liitosjohto	0,5m (wieland)	**Tuotteen mitat (PxKxL)**	190 x 310 x 116mm
Valokeila	60°		

KUVAT

