

64.000 lumenin TSR Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi korkeissa valomastoissa, nostureissa ja muissa laajojen alueiden valaistusratkaisuissa. Valaisinta voidaan kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisinsarja on erittäin kevyt ja tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi.

PÄÄOMINAISUUDET

- Mastovalaisin toimitetaan 5 m pistotulpallisella liitosjohdolla. Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla 0,5m johdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana. Pakkauksessa tulee mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.
- Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävää polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.
- TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	60007400	**Värilämpötila**	5000K
Teho	400W	**Valoteho**	64.000lm
Valonlähde	SMD Philips LED	**Suojausluokka**	IP44
Paino	10,5kg	**Käyttöikä**	50.000h
Liitosjohto	5m (schuko)	**Värintoistoluokka**	Ra>78
Valokulma	120°	**Tuotteen mitat (PxKxL)**	132 x 597 x 362 mm

KUVAT

