TYÖMAAN ALAKESKUS 250 A

Tuotekortti · S19300



250A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19300	**Oikosulkukestavyys**	Icf = 25 kA
Nimellisvirta	250 V	**Paino**	80 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Mitat (K x L x S)**	1293 x 1163 x 405 mm
Syötön sulake	NH1 250 A	**Kotelointiluokka**	IP44
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	**Malli**	FSF250/21/3222-13
Kiinteät lähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400 / NH00 125 A ja NH1-2 250 A	**Tilausnumero**	S19300
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	**Hyväksynnät**	CE
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA		

PIIRIKAAVIO

