



Ketjutettava alakeskus, jonka ketjutettavassa 32A lähdössä ei ole vikavirtasuojaa.

PÄÄOMINAISUUDET

- Kevyt ja kompakti työmaan ketjutettava alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (9kg) kuljettaa. Keskuksesta on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	S19354	Paino	9 kg
Nimellisvirta	32 A	Mitat (K x L x S)	543 x 431 x 273 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A	Malli	U32/422/11
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Tilausnumero	S19354
Oikosulkukestävyys	Icf = 17kA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

PIIRIKAAVIO

