



Keskuksessa on mittarit, jotka seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta. Vaihekohtainen mittari mittaa virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittari toimii merkkivalona, joka osoittaa, että vaiheelle tulee virtaa. Vaihekohtaisen mittauksen ansiosta työmaalla voidaan seurata kuorman tasaista jakaantumista vaiheiden kesken, välttää vinokuormaa ja sitä kautta estää turhat vaiheiden ylikuormitukset ja sulakkeiden laukeamiset.

Keskuksen pinottava muoto on suunniteltu niin, että keskuksen lähdöt ja rasiat ovat suojassa rungon sisällä. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on rakenteeltaan tukeva.

Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000352/VM	Mitat (K x L x S)	80 x 30 x 83cm
Nimellisvirta	125 A	Suojausluokitus	IP44
Nimellisjännite	400 V	Paino	41 kg
Vikavirtasuoja	4 x 300mA, 2 x 30 mA	Malli	HUB 125/VM
Pistorasialähdöt	12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A	Hyväksynnät	CE