



UUTUUS! Keskuksessa on mittarit, jotka seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta.

Vaihekohtainen mittari mittaa virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittari toimii merkkivalona, joka osoittaa, että vaiheelle tulee virtaa.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Vaihekohtaisen mittauksen ansiosta työmaalla voidaan seurata kuorman tasaista jakaantumista vaiheiden kesken, välttää vinokuormaa ja sitä kautta estää turhat vaihteiden ylikuormitukset ja sulakkeiden laukeamiset.
- ▶ Keskuksen pinottava muoto on suunniteltu niin, että keskuksen lähdöt ja rasiat ovat suojassa rungon sisällä. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen.
- ▶ Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja koko voidaan muokata.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000350/VM	Mitat (L x S x K)	46x37x22 cm
Nimellisvirta	32 A	Lähdöt	2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
Nimellisjännite	400 V	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
Vikavirtasuojaja	1 x 40A/30mA	Sulakkeet	2 x C16 3P 3 x C16 1P
Paino	10,7 kg	Suojausluokka	IP44

KUVAT

