



UUTUUS! Keskuksessa on mittarit, jotka seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta.

Vaihekohtainen mittari mittaa virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittari toimii merkkivalona, joka osoittaa, että vaiheelle tulee virtaa.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Vaihekohtaisen mittauksen ansiosta työmaalla voidaan seurata kuorman tasaista jakaantumista vaiheiden kesken, välttää vinokuormaa ja sitä kautta estää turhat vaihteiden ylikuormitukset ja sulakkeiden laukeamiset.
- ▶ Keskuksen kapea muoto on suunniteltu niin, että keskus vie mahdollisimman vähän tilaa työmaan käytävätiloissa. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo ripustaa seinälle ripustuslenkeistä.
- ▶ Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000332/32/VM	Mitat (K x L x S)	95 x 30 x 22 cm
Nimellisvirta	32 A	Lähdöt	1 x 32A ketjutukseen, 2 x 16A, 6 x 16A/230V
Nimellisjännite	400 V	Sulakkeet	2 x C16 3P 3 x C16 1P
Vikavirtasuojaja	40A 30mA	Suojausluokka	IP44
Paino	13,4 kg		